

▶ PORTABLE SF₆ COMPRESSEUR CAR109-02

DESCRIPTION

- **Compresseur sec** en module portatif
- Compact et **facilement transportable**
- Toutes les connexions sont à **tenu moléculaire**
- Utilisé en combinaison avec CAR110-01 Portable SF₆ Vacuum permet **la récupération du compartiment jusqu'à une pression < 1 mbar abs** (en accord avec CEI EN62271-4) et **le stockage à l'état liquide en bouteille**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

⚙️ DIMENSIONS: Longueur: 500 mm - Largeur: 325 mm - Hauteur: 280 mm

⚙️ POIDS: 25 kg

⚙️ TENSION:

- 220 - 240V 50/60 Hz
- 110V 60 Hz

ÉQUIPEMENT STANDARD

Compresseur sec: Capacité nominale: 2,4 m³/h (50 Hz);
2,7 m³/h (60 Hz)

Réducteur de pression pour le remplissage SF₆: 0-10 bar

Filtre à particules

Valve de sécurité 50 bar

Manomètre numérique échantillonnant pour remplissage

Poignées pliantes

Manuel d'utilisation

▶ **PORTABLE SF₆ COMPRESSOR**
CAR109-02

CERTIFICATS ÉMIS

- 📄 Certificat Leak Test de l'installation (UNI EN ISO 9712 - SNT TC1A)
- 📄 Certificat d'étalonnage du manomètre numérique échantillonnant
- 📄 Certificat de calibrage des vannes de sécurité
- 📄 Certificat INAIL des vannes de sécurité
- 📄 Déclaration de conformité CE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- ☆ **PKG101-01**: Caisse en aluminium pour CAR109-02
- ☆ **TBS101-02**: Tuyau DN8 en caoutchouc de 2m avec vannes femelle DN8
- ☆ **TBS101-03**: Tuyau DN8 en caoutchouc de 5m avec vannes femelle DN8
- ☆ **TBS101-04**: Tuyau DN8 en caoutchouc 10m avec vannes femelle DN8
- ☆ **VAL102-01**: Set adaptateur DN8
- ☆ **ACC101-04**: Filtre à particules

